



C O N C E P T



MANUTENTION DES CÉRÉALES





SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE

Manutention des grains en fonction de vos besoins

Élévateur à godets

Conçu pour la manutention verticale des grains, farines et granulés, cet équipement robuste et compact assure un débit jusqu'à 300 t/h et une élévation jusqu'à 50 mètres. Facile à monter et à entretenir grâce à ses trappes de visites, il offre une excellente durabilité avec des protections anti-usure Hardox® ou Creusabro® 8000. Une large gamme d'accessoires et d'options permet d'adapter chaque élévateur aux contraintes industrielles spécifiques.



Transporteur à chaîne

Destiné à la manutention horizontale ou à l'extraction de produits en vrac (grains, farines, granulés), le transporteur à chaîne offre un débit jusqu'à 300 t/h dans une conception robuste, compacte et étanche. Modulable, fiable et facile à entretenir, il s'adapte à toutes les configurations (horizontale, inclinée, coudée) et peut être équipé de nombreuses options : entrées/sorties multiples, double fond, chaînes spécifiques, ATEX zones 21/22, et revêtements anti-usure.



Transporteur à bande

Idéal pour la manutention douce et linéaire des céréales, semences, protéagineux et produits granuleux, le transporteur à bande offre un convoyage fluide sur de longues distances, tout en préservant l'intégrité des produits. Conçu pour s'adapter à chaque installation, il se décline en plusieurs longueurs, débits et options : trémies de chargement/déchargement, vitesses réglables, équipements agroalimentaires, solutions hygiéniques et compatibles zones ATEX. Une solution fiable, économique et facile à entretenir pour vos flux internes.



Vis de transfert

Vis sous tube

Robuste et modulaire, la vis sous tube assure le transport continu des grains, farines et granulés, jusqu'à 45° d'inclinaison. Disponible jusqu'à 25 mètres de long et Ø400 mm, elle permet des débits de 7 à 100 t/h selon les configurations. Idéale pour l'extraction de silos, l'alimentation d'élevateurs ou le transfert horizontal, elle est conçue en acier, avec paliers intermédiaires renforçant sa stabilité.



Vis en auge

La vis en auge garantit un transfert fluide et continu des céréales, produits en vrac ou poudres, même en usage intensif. Personnalisable en diamètre, longueur et motorisation, elle s'adapte à toutes les exigences de débit. Sa conception en acier mécano-soudé, avec capotage intégral démontable, facilite l'entretien et limite les arrêts.



Une gamme complète dédiée à la **manutention** des céréales

Chez FAO, nous proposons des **solutions techniques durables** pour optimiser les opérations de stockage et de manutention, tout en préservant leur qualité.

Nous assurons la conception et la réalisation de l'intégralité du **système de transports des grains de votre installation**. Le matériel peut être galvanisé afin de gagner en durabilité.

Nous concevons et fabriquons nos équipements en France, dans notre usine en Bretagne, pour garantir qualité, fiabilité et maîtrise complète de la production.



VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE

5, RUE JEAN-MARIE TEXIER
BP90210, 35502 VITRÉ CEDEX

contact@fao.fr
02 99 75 73 00
www.fao.fr



SCANNEZ MOI
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS